



## DALLAGE MACAO

### FINITION FLAMMÉE BROSSÉE

Le dallage Macao est une pierre naturelle à la teinte gris bleutée, idéale pour une terrasse élégante et apaisante. Il séduit par sa teinte unique et par sa finition flammée.

ORIGINE :



### UTILISATIONS



Pierre naturelle - Calcaire



Intérieur et extérieur



Résistant au gel



Compatible chauffage au sol



Sol intérieur



Sol extérieur



Margelle

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE



[www.aquiter.com](http://www.aquiter.com)

**i** Le dallage Macao contient des microfissures en surface qui apparaissent après la pose. Ces fines fissures sont une caractéristique intrinsèque à ce produit et ne peuvent donc en aucun cas mener à une réclamation.



SHOWROOM AYGUEMORTE  
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière  
33640 Ayguemorte-les-Graves  
Tél. 05 56 78 44 45



SHOWROOM GUJAN-MESTRAS  
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps  
33470 Gujan-Mestras  
Tél. 05 64 10 03 74



# LES RÉFÉRENCES DALLAGE MACAO

| PRODUITS                                                 | CODE<br>ARTICLE | TAILLE          | CONDI | UNITE DE VENTE | QTE / PAL |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|
| Dallage Macao<br>Taille fixe<br>Finition Flammée brossée | 00000645        | 90 x 60 x 2 cm  | 1T400 | m <sup>2</sup> | 22,68     |
| Dallage Macao<br>Taille fixe<br>Finition Flammée brossée | 00008003        | 60 x 40 x 2 cm  | 1T320 | m <sup>2</sup> | 24        |
| Margelles Macao<br>Chant droit<br>avec chanfrein         | 00000646        | 100 x 30 x 3 cm | 1T200 | ml             | 48        |



## INFORMATIONS TECHNIQUES DALLAGE MACAO

|                                                                                     |                                                         |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    | COEFFICIENT D'ABSORPTION À LA PRESSION<br>ATMOSPHÉRIQUE | NF EN 13755 | 0,1 %     |
|   | RÉSISTANCE À LA COMPRESSION<br>PARALLÈLE AU LIT         | NF EN 1926  | 159,9 MPA |
|  | RÉSISTANCE À LA FLEXION                                 | NF EN 12372 | 15,8 MPA  |



# POSE & ENTRETIEN DALLAGE MACAO

## CONSEILS DE POSE

**Dalles** : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré avec colle Aquiflex Gris et Aquijoint XT Gris.

**Margelles** : Pose au sol en double encollage, sur support béton propre et dépoussiéré, avec la colle Aquiflex Gris et l'Aquijoint XT Gris.

**IMPORTANT** : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables [ici](#).

## ENTRETIEN & TRAITEMENT

**Nettoyage** : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.

**Pour le traitement** : Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.

**Entretien** : Lithofin Wash & Clean.



# PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

## PRODUITS POUR LA POSE

**AQUIFLEX GRIS**



**AQUIJOINT XT GRIS**



## PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

**MULTI-NETTOYANT  
MN · LITHOFIN**



NETTOYAGE

**HYDROFUGE OLEOFUGE  
AQUIFUGE**



TRAITEMENT

**FLECKSTOP W  
LITHOFIN**



TRAITEMENT

**MULTI-NETTOYANT  
EXTÉRIEUR · LITHOFIN**



NETTOYAGE

**AQUINET DÉTACHANT HUILE**



NETTOYAGE

**WASH AND CLEAN  
LITHOFIN**



ENTRETIEN