

OPUS INCERTUM
ARDOISE FILITA

Gris foncé à noir, l'Opus Incertum Ardoise Filita offre un rendu contemporain et minéral à vos aménagements intérieurs et extérieurs.

ORIGINE :




- *Pierre naturelle - Ardoise*
- *Intérieur et extérieur*
- *Résistant au gel*
- *Compatible chauffage au sol*


UTILISATIONS



Sol intérieur



Sol extérieur



Pas japonais



Allées

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES OPUS INCERTUM ARDOISE FILITA

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Opus incertum Ardoise Filita	00000526	Ø 25/40 cm	1T400	Couche	25

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES
OPUS INCERTUM
ARDOISE FILITA

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 710 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	0,30 %
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION PARALLÈLE AU LIT	NF EN 1926	115,11 MPA
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	36,9 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	24,6 MM
	RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL	NF EN 12371	168 CYCLES

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
OPUS INCERTUM
ARDOISE FILITA

CONSEILS DE POSE

Pose sur dalle de mortier.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU (Documents Techniques Unifiés) de pose des revêtements des murs et des sols, téléchargeable sur Internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

Attendre 15 jours après le séchage des joints pour nettoyer les pierres avec une serpillère sèche ou en les rinçant selon la laitance restante de ciment ou joint.

Nettoyage : Lithofin MN Multi-nettoyant.

Traitement : Appliquer une semaine plus tard un produit Hydrofuge/Oléofuge sur la pierre sèche et propre, type Aquifuge ou Lithofin Fleckstop W ou Lithofin Fleckstop Plus pour rehausser la couleur de la pierre.

En intérieur, un entretien régulier peut être envisagé avec le produit Wash & Clean.

PRODUITS CONSEILLÉS

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLÉOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

FLECKSTOP PLUS
LITHOFIN



TRAITEMENT

WASH & CLEAN
LITHOFIN



ENTRETIEN

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74