

GRÈS CÉRAME TRÉSOR DE BALI

Le grès cérame Trésor de Bali reproduit l'aspect de la pierre de Bali et ses nuances vert-turquoise, pour une eau aux reflets de lagon.

ORIGINE :



UTILISATIONS

Habillage intérieur de bassins et piscines (pose immergée)
Margelles de piscine

- *Grès cérame antidérapant*
- *Immersion : bassins et piscines*
- *Résistant au gel*

Les margelles Trésor de Bali sont disponibles uniquement sur commande.

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES
GRÈS CÉRAME TRÉSOR DE BALI

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dalles Trésor de Bali Antidérapantes	00006258	62,6 x 31 x 0,9 cm	0T953	m²	46,6
Margelles Trésor de Bali Chant droit L62	00006260	62,6 x 31,7 x 3,8 cm	0T900	Unité	96

Formats fixes. Les variations de teintes entre les lots sont inhérentes au processus de fabrication. Dalles disponibles en stock, margelles disponibles uniquement sur commande.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES
GRÈS CÉRAME TRÉSOR DE BALI

	CLASSIFICATION	EN 14411	BIA
	ABSORPTION D'EAU	EN 14411	≤ 0,5 %
	GLISSANCE	EN 16165	R10 / CLASSE B+C RD > 45
	CHARGE DE RUPTURE	EN 14411	≥ 1 300 N
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	EN 14411	≥ 40 N/MM²
	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	EN 14411	NON COMMUNIQUÉ
	RÉSISTANCE AU GEL	EN 14411	RÉSISTANT

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
GRÈS CÉRAME TRÉSOR DE BALI

CONSEILS DE POSE

Dalles (pose immergée) : sur maçonnerie en béton banché, bien poncée au décoffrage puis lavée, ou sur enduit traditionnel bien lisse (type Imperfond de PRB) pour les blocs à bancher. Étanchéifier le bassin au préalable avec le système PRB CEL Céramique + Armacel. Pose collée avec colle et joint époxy de 3 mm. Respecter les temps de séchage avant la mise en eau.

Margelles : pose collée sur haut de chaînage ou support béton parfaitement lisse, avec un joint extérieur résistant au gel et aux produits de traitement de l'eau. Prévoir une légère pente vers l'extérieur pour l'évacuation des eaux de pluie.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

NETTOYAGE

Nettoyage : Lithofin Multi-nettoyant.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LE NETTOYAGE

MULTI-NETTOYANT

MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74