

GRÈS CÉRAME PIETRO WHITE

Le grès cérame Pietro White offre un aspect pierre naturelle aux tons clairs et lumineux, pour une eau aux reflets turquoise.

ORIGINE :



UTILISATIONS

Habillage intérieur de bassins et piscines (pose immergée)
Margelles de piscine

Grès cérame antidérapant

Immersion : bassins et piscines

Résistant au gel

Le grès cérame Pietro White est disponible uniquement sur commande.

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES
GRÈS CÉRAME PIETRO WHITE

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dalles Pietro White Antidérapantes	00006852	62,6 x 31 x 0,9 cm	0T953	m²	46,6
Margelles Pietro White Chant droit L62	00006945	62,6 x 31,7 x 3,8 cm	0T900	Unité	96

Formats fixes. Les variations de teintes entre les lots sont inhérentes au processus de fabrication. Toute la gamme est disponible uniquement sur commande.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES
GRÈS CÉRAME PIETRO WHITE

	CLASSIFICATION	EN 14411	À COMPLÉTER
	ABSORPTION D'EAU	EN 14411	À COMPLÉTER
	GLISSANCE	EN 16165	À COMPLÉTER
	CHARGE DE RUPTURE	EN 14411	À COMPLÉTER
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	EN 14411	À COMPLÉTER
	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	EN 14411	À COMPLÉTER
	RÉSISTANCE AU GEL	EN 14411	À COMPLÉTER

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
GRÈS CÉRAME PIETRO WHITE

CONSEILS DE POSE

Dalles (pose immergée) : sur maçonnerie en béton banché, bien poncée au décoffrage puis lavée, ou sur enduit traditionnel bien lisse (type Imperfond de PRB) pour les blocs à bancher. Étanchéifier le bassin au préalable avec le système PRB CEL Céramique + Armacel. Pose collée avec colle et joint époxy de 3 mm. Respecter les temps de séchage avant la mise en eau.

Margelles : pose collée sur haut de chaînage ou support béton parfaitement lisse, avec un joint extérieur résistant au gel et aux produits de traitement de l'eau. Prévoir une légère pente vers l'extérieur pour l'évacuation des eaux de pluie.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

NETTOYAGE

Nettoyage : Lithofin Multi-nettoyant.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LE NETTOYAGE

MULTI-NETTOYANT

MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74