

OPUS INCERTUM
TRAVERTIN

Utilisez nos dallages Opus Incertum travertin en pierres naturelles pour l'aménagement de vos allées de jardin, terrasse et piscine.



ORIGINE :

Pierre naturelle - Calcaire

Intérieur et extérieur


Résistant au gel

Compatible chauffage au sol


UTILISATIONS



Sol intérieur



Sol extérieur



Pas japonais

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES OPUS INCERTUM TRAVERTIN

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Opus incertum Travertin	00007721	Épaisseur : 2 cm	1T200	Couche	22

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES OPUS INCERTUM TRAVERTIN

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 422 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	2,70 %
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION PARALLÈLE AU LIT	NF EN 1926	NON TESTÉ
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	7,4 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	20,5 MM

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
OPUS INCERTUM

CONSEILS DE POSE

Par scellement au mortier.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

Attendre 15 jours après le séchage des joints pour nettoyer les pierres avec une serpillère sèche ou en les rinçant selon la laitance restante de ciment ou joint.

Nettoyage : Lithofin MN Enlève ciment ou *Lithofin MN Multi-nettoyant.*

Traitement : Appliquer une semaine plus tard un produit Hydrofuge/Oléofuge sur la pierre sèche et propre, type Aquifuge ou *Lithofin Fleckstop W.*

En intérieur, un entretien régulier peut être envisagé avec le produit Wash & Clean.

PRODUITS CONSEILLÉS

ENLÈVE CIMENT	***MULTI-NETTOYANT***	***HYDROFUGE OLÉOFUGE***	***FLECKSTOP W***	***WASH & CLEAN***
MN · LITHOFIN	***MN · LITHOFIN***	***AQUIFUGE***	***LITHOFIN***	***LITHOFIN***
				
NETTOYAGE	**NETTOYAGE**	**TRAITEMENT**	**TRAITEMENT**	**ENTRETIEN**

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74