

GRÈS CÉRAME ROUSSILLON

Le grès cérame Roussillon offre un rendu pierre aux nuances de beige et de sable.



ORIGINE :

- *Grès cérame émaillé*
- *Intérieur et extérieur*
- *Résistant au gel*
- *Compatible chauffage au sol*

UTILISATIONS



Sol intérieur *Sol extérieur* *Margelle*


Le grès cérame Roussillon est disponible uniquement sur commande.

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES GRÈS CÉRAME ROUSSILLON

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dalles Roussillon Antislip finition extérieure	00008126	90 x 60 x 2 cm	1T090	m²	24,3
Dalles Roussillon Antislip finition extérieure	00008127	90 x 60 x 1 cm	1T170	m²	51,84
Dalles Roussillon Finition intérieure	00008128	90 x 60 x 1 cm	1T170	m²	51,84
Margelles Roussillon	00008129	90 x 30 x 2 cm	1T200	ml	36

Formats fixes. Les variations de teintes entre les lots sont inhérentes au processus de fabrication. Toute la gamme est disponible uniquement sur commande.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES
GRÈS CÉRAME ROUSSILLON

	CLASSIFICATION	EN 14411	GROUPE BIA-GL
	ABSORPTION D'EAU	EN 14411	≤ 0,1 %
	GLISSANCE	EN 16165	PTV > 36 (2 CM ET ANTISLIP)
	CHARGE DE RUPTURE	EN 14411	10 MM : 2 500 N 20 MM : 13 600 N
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	EN 14411	10 MM : > 45 N/MM² 20 MM : > 50 N/MM²
	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	EN 14411	CONFORME
	RÉSISTANCE AU GEL	EN 14411	RÉSISTANT

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
GRÈS CÉRAME ROUSSILLON

CONSEILS DE POSE

Dalles : pose collée en double encollage sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec la colle Aquiflex Blanche et l'Aquijoint XT Nepal ; possibilité de pose sur plot pour les dalles de 2 cm d'épaisseur (pente de 2 % minimum).

Margelles : pose collée en double encollage avec la colle Aquiflex Blanche et l'Aquijoint XT Nepal, sur support béton propre et dépoussiéré.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.


ENTRETIEN & TRAITEMENT

Nettoyage : Lithofin Multi-nettoyant.
Entretien : Lithofin Wash & Clean.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

www.aquiter.com



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

WASH AND CLEAN
LITHOFIN



ENTRETIEN

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74