




DALLAGE
ARDOISE BRASILIA
FINITION CLIVÉE

Dallage Ardoise du Brésil : élégance naturelle pour piscines et bassins. Chaque dalle révèle un caractère authentique, idéal pour créer des espaces harmonieux.

ORIGINE :








Pierre naturelle - Ardoise

Intérieur et immersion

UTILISATIONS



Sol intérieur



Intérieur piscine



Salle d'eau

Le dallage Brasilia est disponible uniquement sur commande, en Multicolore, Black ou Verte.

Le choix de dalles Ardoise Brasilia est fortement déconseillé pour les piscines ou bassins traités au sel.

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES DALLAGE ARDOISE BRASILIA

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dallage Ardoise Brasilia Multicolore Taille fixe Finition Clivée	00000653	60 x 30 x 1 cm	1T050	m^2	40,5
Dallage Ardoise Brasilia Black Taille fixe Finition Clivée	00000652	60 x 30 x 1 cm	1T050	m^2	40,5
Dallage Ardoise Brasilia Verte Taille fixe Finition Clivée	00000647	60 x 30 x 1 cm	1T050	m^2	40,5

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN DALLAGE ARDOISE BRASILIA

CONSEILS DE POSE

En immersion (intérieur de piscine) :

La maçonnerie doit être en béton banché (attention, bien poncer le béton lors du décoffrage, plus lavage). Pour les blocs à bancher, faire un enduit traditionnel bien lisse (ex : Imperfond de chez PRB). Dans les deux cas, bien étanchéiser la piscine avec le Kit Cel Céramique et le Treillis Armacel. Prévoir colle et joint époxy (3 mm).

En dallage :

Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Gris et Aquijoint XT Gris anthracite.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

***Nettoyage** : Lithofin MN enlève ciment*

***Pour le traitement :** Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.*

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

TREILLIS ARMACEL



KIT CEL CÉRAMIQUE



COLLE & JOINT ÉPOXY

GRIS CLAIR



PARABOND 700

MARGELLES



AQUIFLEX GRIS



AQUIJOINT XT GRIS ANTHRACITE



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

ENLÈVE CIMENT

MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE

AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W

LITHOFIN



TRAITEMENT

FLECKSTOP PLUS

LITHOFIN



TRAITEMENT

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74