

DALLAGE HARMONY BEIGE

Calcaire égyptien aux teintes beiges douces, la Pierre Harmony Beige offre un rendu naturel et lumineux, sublimé par une finition sablée brossée au toucher subtilement texturé.



UTILISATIONS



Sol intérieur *Sol extérieur* *Margelle*

- *Pierre naturelle - Calcaire*
- *Intérieur et extérieur*
- *Résistant au gel*
- *Compatible chauffage au sol*

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

Le dallage Harmony Beige est proposé en finition sablée brossée.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

LES RÉFÉRENCES DALLAGE HARMONY BEIGE

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dallage Harmony Beige Finition sablée brossée	00008248	61 x 40,6 x 1,2 cm	1T450	m^2	39,63
	00008249	91,5 x 61 x 1,5 cm	1T620	m^2	36,84
Margelles Harmony Beige Nez rond Finition sablée brossée	00008253	61 x 33 x 3 cm	1T050	ml	40,26

MARGELLE NEZ ROND



DANS LA MÊME GAMME À PARTIR DE 2027



Dessus de mur · 100 x 30 x 3 cm · Réf. 00008305



Bordure · 8 x 8 x 50 cm · Réf. 00008304

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES DALLAGE HARMONY BEIGE

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 662 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	1,8 %
	GLISSANCE SANS POLISSAGE	NF EN 1341	25 USRV
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	NF EN 1926	133 MPA
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	16 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	26,4 MM
	RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL	NF EN 12371	CLASSE F1

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN HARMONY BEIGE

CONSEILS DE POSE

Dalles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Blanche et Aquijoint XT Nepal.

Margelles de piscine : Pose au sol en double encollage, sur support béton propre et dépoussiéré, avec la colle Aquiflex Blanche et l'Aquijoint XT Nepal.

Le dallage Harmony Beige, bien que présentant des caractéristiques non gélifiantes, doit être mis en œuvre dans le respect des règles de l'art et des prescriptions professionnelles en vigueur. Il est recommandé de prévoir une pente minimale comprise entre 0,8 cm et 1 cm par mètre, afin de favoriser l'écoulement des eaux et d'éviter toute stagnation en surface.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

***Nettoyage** : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.*

***Pour le traitement** : Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.*

***Entretien** : Lithofin Wash & Clean.*

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

WASH AND CLEAN
LITHOFIN



ENTRETIEN

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74