

DALLAGE SAINT-RÉMY

Nos dallages et margelles en pierre naturelle beige de style Saint-Rémy sublimeront vos extérieurs et intérieurs, et apporteront une chaleur naturelle couleur désert, à vos espaces !



ORIGINE :

UTILISATIONS



Sol intérieur *Sol extérieur* *Margelle*

Pierre naturelle - Calcaire

Intérieur et extérieur

Résistant au gel

Compatible chauffage au sol

Le dallage Saint-Rémy est disponible en Opus Romain et en longueurs libres.

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES DALLAGE SAINT-RÉMY

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dallage Saint-Rémy Opus Romain	00004376	60 x 40 cm - 40 x 40 cm - 40 x 20 cm - 20 x 20 cm Ép.1,5 cm	1T347	m^2	34,56
Dallage Saint-Rémy Longueurs libres	00005643	LL x 40,6 x 1,5 cm	0T780	m^2	20
Dallage Saint-Rémy Margelle - Chant droit	00004774	61 x 33 x 3 cm	1T300	ml	60,39

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES DALLAGE SAINT-RÉMY

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 375 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	7,79 %
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION PARALLÈLE AU LIT	NF EN 1926	65 MPA
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	11,3 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	23,3 MM
	RÉSISTANCE AU GEL - DIMINUTION R À LA FLEXION APRÈS 56 CYCLES	NF EN 12371	AVANT 11,3 MPA APRÈS 9,9 MPA

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN DALLAGE SAINT-RÉMY

CONSEILS DE POSE

Attention, sur une même pierre, des zones dures et d'autres tendres sont présentes. Cela engendre un pommelage naturel qui ne peut faire l'objet d'une contestation.

Dalles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Blanche et Aquijoint XT Nepal.

Margelles : Pose au sol en double encollage, sur support béton propre et dépoussiéré, avec la colle Aquiflex Blanche et l'Aquijoint XT Nepal.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

***Nettoyage** : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.*

***Pour le traitement** : Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.*

***Entretien** : Lithofin Wash & Clean.*

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

WASH AND CLEAN
LITHOFIN



ENTRETIEN

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74